

*Rely on us.*SM

Novacoat® 4050 lakier o wysokim połysku

Lakier błyszczący o bardzo wysokim połysku

K+E® Novacoat lakier olejowy do druku arkuszowego

Cechy produktu

- Novacoat® 4050 jest lakierem błyszczącym o krótkim czasie utrwalania charakteryzującym się bardzo dobrą odpornością na ścieranie.
- Lakier ten jest optymalnie dopasowany do druku w linii na maszynach wielokolorowych
- Novacoat® 4050 jest odpowiedni zarówno do aplikacji mokro na mokro jak i mokro na sucho.
- Istotną zaletą Novacoat® 4050 jest uzyskanie przy aplikacji mokro na mokro bardzo wysokiego połysku.

Zalety Novacoat® 4050 lakier o wysokim połysku

- Znakomity efekt połysku.
- Bardzo dobra odporność na ścieranie.
- Odpowiedni do aplikacji mokro na mokro oraz mokro na sucho.
- Bardzo szybkie utrwalanie.
- Szybkie utrwalanie przez utlenienie..
- Idealny do powlekanych i niepowlekanych papierów i kartonów



FlintGroup

Novacoat® 4050 lakier o wysokim połysku



Tabela właściwości						
Połysk	Efekt matu	Aplikacja mokro na mokro	Aplikacja mokro na sucho	Utrwalenie	Odporność na ścieranie	Aplikacja S+W
7	-	7	6	6	6	2
1 = cecha słabo wyrażona 7 = cecha silnie wyrażona						
Ocena właściwości produktu była przeprowadzona w standardowych warunkach drukarskich. W poszczególnych przypadkach, pod wpływem specjalnych warunków tj. aplikowanie bardzo dużej ilości lakieru, klasyfikacje poszczególnych właściwości mogą być różne.						

Novacoat® 4050 lakier o wysokim połysku

Schnięcie

Przez utlenienie.

Podłoża

Powlekane i niepowlekane papiery i kartony.

Wskazówki

Farby lakierowane lakierem olejowym nie muszą charakteryzować się podwyższonymi opornościami.

Optymalny transfer: 1.5 – 1.8 g/m²

Zachowanie zalecanego transferu zapewni optymalną odporność na ścieranie jak i efekt połysku.

Wyjątki

Lakier Novacoat® 4050 nie może być stosowany do produkcji opakowań spożywczych bez zastosowania bariery funkcjonalnej.

Szeroka gama produktów. Łatwiejszy dostęp. Lepsze rezultaty.

Flint Group oferuje unikalną i skuteczną kombinację produktów, serwis techniczny i wiedzę specjalistyczną, dając dostęp do szerokiej gamy produktów.

Farby i Lakier. Chemia pomocnicza. Obciąż. Sleevey.

Polegaj na naszej konsekwencji, wiarygodności i zorientowaniu na klienta. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procesów produkcyjnych, zapewniając osiągnięcie celów businessowych. Wspólnie z produktami Flint Group, możesz prowadzić swój business z pewnością siebie i spokojną głową.

W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji.

Nasze dokumenty techniczne zawierają informacje i porady dla Klientów. Według najlepszej wiedzy Flint Group zawarte w nich informacje są zgodne z prawdą. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, fakty, ani opinie. Klienci muszą sami sprawdzić, czy niniejszy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Nie odpowiadamy za żadne straty wynikające z uznania przez kogokolwiek przydatności zawartych tu materiałów.

Nazwy produktów oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Flint Group (grupę reprezentowaną przez Flint CPS Inks Holdings LLC lub Flint CPS Inks Germany GmbH).

Flint CPS Inks Polska Sp.z.o.o.
Commercial, Publication & Sheetfed Inks
Ul.Kościelna 8/10
95-050 Konstancinów Łódzki

T +48 (42)211 00 20
F +48(42)211 00 22
sheetfed@flintgrp.com
www.flintgrp.com